

WS-PF-04 聚酯多元醇**1. 概况**

本产品为一种磷卤协同芳烃类阻燃聚酯多元醇。

2. 产品应用

- 1) 芳香族含量高,具有优异的防火阻燃性能,推荐用于 B1 级 B2 级高阻燃喷涂配方中。
- 2) 制品具有良好的尺寸稳定性, 可用于生产聚异氰脲酸酯 (PIR) 和聚氨酯 (PUR) 的板材、浇注等产品
- 3) 可应用于胶粘剂、密封剂及弹性体等领域

3. 性能指标

项目	指标
羟值(mgKOH/g)	200~215
水份(%)	<0.15
酸值(mgKOH/g)	<1.5
粘度 (25℃) cps	9500~11500
外观	浅色至无色透明液体

4. 注意事项

- 1) 建议在15℃-35℃温度下密闭存放, 密闭贮存期为六个月。六个月后, 各项指标经复验合格可继续使用。
- 2) 在操作时应小心谨慎, 防止其与皮肤的接触及溅入眼内, 请穿戴必要的防护用品(手套、防护镜、工作服等)。
- 3) 一旦溅到皮肤上或眼内, 应立即用清水冲洗至少15分钟, 皮肤用肥皂水洗净。误服, 请立即就医对症处理。

注: 本说明书仅供参考之用, 不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性, 使用时请严格试验本产品的适应性及最终产品的稳定性。