

**WS-P-02 聚酯多元醇****1. 概况**

本产品为再生聚酯多元醇，含有回收的 PET 塑料原料。

**2. 产品应用**

- 1) 采用化学降解制造回收工艺，保证 PET 材料的品质稳定
- 2) 芳香族含量高，具有优异的防火阻燃性能，专门用于 B1 级和 B2 级喷涂
- 3) 具有非常好的稳定性，可用于硬质聚氨酯板材
- 4) 可应用于胶粘剂、密封剂及弹性体等领域

**3. 性能指标**

项目	指标
羟值(mgKOH/g)	230~255
水份(%)	<0.15
酸值(mgKOH/g)	<1.5
粘度 (25℃) cps	8000~11000
外观	灰色至无色透明液体

**4. 注意事项**

- 1) 建议在15℃-35℃温度下密闭存放，密闭贮存期为六个月。六个月后，各项指标经复验合格可继续使用。
- 2) 在操作时应小心谨慎，防止其与皮肤的接触及溅入眼内，请穿戴必要的防护用品（手套、防护镜、工作服等）。
- 3) 一旦溅到皮肤上或眼内，应立即用清水冲洗至少15分钟，皮肤用肥皂水洗净。误服，请立即就医对症处理。

注：本说明书仅供参考之用，不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性，使用时请严格试验本产品的适应性及最终产品的稳定性。