

WS-3152 聚酯多元醇**1. 概况**

本产品为芳烃类苯酞聚酯多元醇。

2. 产品应用

- 1) 具有易于混合的低粘度特性及高芳烃含量,可用于生产硬质聚异氰酸酯板材和低密度、浇注、喷塑、高密度及包装聚氨酯泡沫。
- 2) 具有优异的抗水解性、非常好的热稳定性及伯羟基优势,可促进与各种金属和塑料基材的粘合,可用于生产聚氨酯涂料、胶粘剂、密封剂及弹性体。

3. 性能指标

| 项目 | 指标 |
|--------------|-----------|
| 羟值(mgKOH/g) | 300~330 |
| 水份(%) | <0.15 |
| 酸值(mgKOH/g) | <1.5 |
| 粘度 (25℃) cps | 2000~4000 |
| 外观 | 浅色至无色透明液体 |

4. 注意事项

- 1) 建议在15℃-35℃温度下密闭存放,密闭贮存期为六个月。六个月后,各项指标经复验合格可继续使用。
- 2) 在操作时应小心谨慎,防止其与皮肤的接触及溅入眼内,请穿戴必要的防护用品(手套、防护镜、工作服等)。
- 3) 一旦溅到皮肤上或眼内,应立即用清水冲洗至少15分钟,皮肤用肥皂水洗净。误服,请立即就医对症处理。

注:本说明书仅供参考之用,不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性,使用时请严格试验本产品的适应性及最终产品的稳定性。