

WS-B-03 聚酯多元醇**1. 概况**

本产品为一种改性的芳烃类聚酯多元醇。

2. 产品应用

- 1) 具有优异的热稳定性，以及极佳的工艺操作宽容度，尤其推荐用于 B2 级和 B1 级板材配方中。
- 2) 用于制备耐高温性能和阻燃型的硬质聚异氰脲酸酯（PIR）和聚氨酯（PUR）喷涂泡沫。
- 3) 具有极佳的工艺操作宽容度，可应用于胶粘剂、密封剂及弹性体等领域。

3. 性能指标

项目	指标
羟值(mgKOH/g)	230~250
水份(%)	<0.15
酸值(mgKOH/g)	<1.5
粘度 (25℃) cps	5000~7000
外观	浅色至无色透明液体

4. 注意事项

- 1) 建议在15℃-35℃温度下密闭存放，密闭贮存期为六个月。六个月后，各项指标经复验合格可继续使用。
- 2) 在操作时应小心谨慎，防止其与皮肤的接触及溅入眼内，请穿戴必要的防护用品（手套、防护镜、工作服等）。
- 3) 一旦溅到皮肤上或眼内，应立即用清水冲洗至少15分钟，皮肤用肥皂水洗净。误服，请立即就医对症处理。

注：本说明书仅供参考之用，不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性，使用时请严格试验本产品的适应性及最终产品的稳定性。