

# 产品技术说明书

修订日期/执行日期：2024-9-29

产品牌号：N6908

版本：A0

## 1. 概况

本产品是一种脂肪族异氰酸酯改性的弹性固化剂。

## 2. 产品特点

- 弹性好
- 耐水解性好
- 耐化学性质优

## 3. 应用领域

- 建筑防水涂料
- 泡沫保护层等

## 4. 参考性能指标

N6908 性能指标	测试结果
NCO 含量/%	8.0±0.5
粘度/cps, 23°C	3500-4500
固含量/%	约 95

## 5. 参考配方及性能

性能指标	测试结果（与 420 交联制膜）
拉伸强度/MPa	15
断裂伸长率/%	230
撕裂强度/N/mm	50
硬度/A	92
开放时间/min	60

## 6. 注意事项

本产应在阴凉、干燥、通风的环境中密封贮存，避免与水接触。贮存期为一年。

本说明书仅供参考之用，不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性，使用时请严格试验本产品的适应性及最终产品的稳定性。

有关安全环保方面的信息，请参阅我公司产品的安全数据说明书或与我公司客户服务中心联系。

## 版本信息

首次发布日期：2024 年 9 月 29 日      版本号：A0